

# SPHYNX

Radiateur à Inertie Fonte



- > Option : pilotage à distance\*
- > Programmable



## Élément chauffant

- Fonte



## Sources d'économies

- Détecteur de présence
- Détecteur de fenêtre ouverte



## Thermostat sensible

- Régulation précise
- Échelle de consommation



## Confort simplifié

- 1 programme libre
- 3 programmes pré-enregistrés
- Verrouillage parental



## Connectez vos radiateurs d'un seul geste !

Pilotage à distance simple et intuitif



Classe II IP 24 IK 08



\*Pilotage à distance : munissez-vous d'un module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans votre radiateur - Disponible en magasin.



	HORIZONTAL			VERTICAL		
Coloris	○	○	○	○	○	○
Puissance (W)	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Cotes* (mm) (H x L x E)	580 x 609 x 115	580 x 929 x 115	580 x 1169 x 115	1050 x 397 x 130	1485 x 397 x 130	1485 x 477 x 130
Poids** (kg)	19,4	26,3	40,6	22	26,4	31,8
Ref. Blanc						
Code	A694643	A694645	A694647	A694653	A694655	A694657
Gencod	3335016946439	3335016946453	3335016946477	3335016946538	3335016946552	3335016946576

\* Dossieret compris. \*\* Variation possible de 10%.